

WS004B

## 五合一联动袖口工作站





用于衬衫袖口五道工序的联动制作，稳定车缝质量同时，极大的提高生产效率。

- 实现全自动化完成 运袖口 → 反袖口 → 间袖口 → 开钮门 → 钉钮 制作。
- 员工只需摆放裁片，联动工作站无缝完成所有工序。
- 采用优质钢模固定裁片，机械臂传送及定位车缝。卓越的运作稳定性确保一流的成品质量。
- 每小时产量达62对袖口。

适用范围

适用款式

圆角袖口  
六角袖口  
方角袖口

适用规格

袖口长度 (mm) : 220~350  
袖口宽度 (mm) : 45~80  
间袖口线宽度 (英寸) :  $\geq \frac{1}{4}$

适用布种

对布种无特殊要求，净色/条格均可

平台规格



缝纫机头  
运领口：JUKI DDL-8000A  
间袖口：JUKI PS-800-8045  
开袖口钮口：JUKI LBH-1790AN  
钉钮：JUKI LK-1903BN/BR35



使用机针  
运袖口：DP\*17, #11  
间袖口：DB\*1, #11  
开袖口钮口：DP\*5, #11  
钉钮：DP\*17, #11



产量 (对/ 小时)  
62



功率 (W)  
3,500



线迹类型  
单针平车线迹 (#301)  
钮门车线迹 (#304)  
钉钮线迹 (#304)



电源规格 (V)  
AC 220 (50Hz)



最高车缝速度 (rpm)  
2,000



换款时间 (分钟)  
10 (不含输花)



机器重量 (kg)  
1,200



机器尺寸 (mm)  
长 3,250 x 宽 2,900 x 高 1,900



用气要求 (Mpa)  
0.5

qonvolv

广东匡敦科技有限公司  
广东省佛山市高明区荷城街道荷香路88号

| www.qonvolv.com

